

腔体耦合器

适用范围：CDMA、GSM、PHS、WLAN、UMTS 等。

产品型号：JS-P(5、6、7、10、15、20、25、30)-0825



产品编号：020201~020208



技术特性

电性能	
产品型号	JS- P5/ 6/ 7/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30)-0825
耦合度(dB)	5/ 6/ 7/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30
频率范围(MHz)	800~2500
耦合损耗(dB)	5 dB:1.65 6 dB:1.26 7 dB:0.99 10 dB:0.43 15 dB:0.14 20 dB:0.04 25 dB:0.01 30 dB:0.01
插入损耗(dB)	$\leq 0.15(0.8\sim 1.9)$ $\leq 0.2(2.1\sim 2.5)$
隔离度(dB)	≥ 20

物理特性	
驻波比	≤ 1.25
最大输入功率 (W)	≥ 200
接口阻抗 (Ω)	50
尺寸(mm)	117 \times 38 \times 16
腔体材料	铝
重量(g)	205
连接器	N-F
颜色	黑色
工作湿度	5~95%
工作温度范围($^{\circ}\text{C}$)	-30~60
接头表面处理	镀镍

外形尺寸图

